

enua



PRODUKTARK

# Enua Wallmount

---

# Enua Wallmount

Et smart vægbeslag, der er klar til brug på få minutter.

Med vores vægbeslag kan du nemt og sikkert oprette ladeklare tilslutningspunkter til Enea Charge og Charge E. Uanset om det er til eksisterende bygninger, nybyggeri eller erhvervsbygninger. Vores løsning er designet til at passe til alle scenarier.

Den er testet af tusindvis af elektrikere og har vist sig at give dig en af de hurtigste installationstider sammenlignet med vores konkurrenter. Dette opnås ved kraftig Wago Cage-Clamp til elektriske forbindelser, mulighed for nem daisy-chaining og trin-for-trin konfiguration i vores Enea Installer-app.

Efter installationen kan du tilslutte en Enea Charge eller Charge E eller lade det være op til kunden at tilslutte en ladestation, når det er nødvendigt. Når den er installeret korrekt, beskytter en IP45-klassificering omgivelserne, og alle konfigurationer er forbundet til vægbeslaget. Ladestationen konfigureres automatisk baseret på de lagrede data, når den er tilsluttet.

Forside



Bagpå



Indersiden



# Tekniske data

## Varenummer

27003

## Temperaturområde

-30°C til +50°C

## Materiale

PC/ASA, PA6 og PC

## Vægt

0,70 kg

## Beskyttelsesgrad

UV-resistent

IP45 kapslingsklasse

IK10 slagfasthed

UL94-V0 flammehæmmende

## Dimensjoner (mm)

H: 143 x B: 135 x D: 77

## Montering

4 monteringshull - 5mm

## Installation

Daisy-chain Enea Wallmount for en strømlinet installation, med support for et ubegrænset antal Wallmounts i række fra hver sikringsgruppe – og support for op til 63A strøm gennem en Wallmount. Alle nationale og lokale krav for lavspændingsinstallationer skal overholdes under installationen.

## Forbindelse

- Tråddiameter: 12-20 mm ved brug af Eneas kabelgennemføring.
- Håndterer både massiv kerne og flertrådede ledere.
- Intet krav om brug af beskyttelsesrør.
- TN, IT og TT-net. 1-faset og 3-faset tilslutning (PE+N+L1/L2/L3).
- 5 kabelindgange.



**contact@enea.io**  
**www.enea.io**