

  
e n u a



PRODUKTARK

# Enua Wallmount

---

# Enua Wallmount

Et smart veggfeste som er klart til bruk på få minutter.

Med vår veggfeste kan du enkelt og sikkert opprette ladeklare tilkoblingspunkter for Enea Charge og Charge E. Enten det er for eksisterende bygninger, nybygg eller næringsbygg. Løsningen vår er utformet for å passe til alle scenarioer.

Testet av tusenvis av elektrikere, er det bevist gang over tid å gi deg blant den raskeste installasjonstiden sammenlignet med våre konkurrenter. Dette oppnås ved kraftig Wago Cage-Clamp for elektriske tilkoblinger, mulighet for enkel seriekobling og trinnvis konfigurering i vår Enea Installer-app.

Etter installasjonen kan du feste en Enea Charge eller Charge E eller la det være opp til kunden å koble til en ladestasjon ved behov. Når den er riktig installert, beskytter en IP45-klassifisering omgivelsene, og alle konfigureringer er koblet til veggfestet. Ladestasjonen vil automatisk konfigurere basert på lagrede data når den er tilkoblet.

Framsida



Baksida



Innsida



# Tekniske data

## Artikkelnummer

27003

## Temperaturområde

-30°C til +50°C

## Materiale

PC/ASA, PA6 og PC

## Vekt

0,70 kg

## Installasjon

Daisy-chain Enea Wallmount for en strømlinjeformet installasjon, med støtte for et ubegrenset antall Wallmounts i rekke fra hver kurs – og med støtte for opptil 63A strøm gjennom en Wallmount. Alle nasjonale og lokale krav for lavspenningsinstallasjoner må følges under installasjonen.

## Tilkobling

- Kabeldiameter: 12-20 mm ved bruk av Eneas kabelgjennomføring.
- Håndterer både entrådet og flertrådet kabler.
- Ingen krav til bruk av endehylser.
- Støtter TN, IT og TT tilkobling. 1-faset og 3-faset tilkobling (PE+N+L1/L2/L3).
- Totalt 5 kabelinnganger.

## Beskyttelsesgrad

UV-bestandig

IP45 kapslingsgrad

IK10 slagbeskyttelse

UL94-V0 flammebestandighet

## Dimensjoner (mm)

H: 143 x B: 135 x D: 77

## Montering

4 monteringshull - 5mm



**contact@enua.io**  
**www.enua.io**